T6A&T6K

Dimensions of RW90 & T90 Nylon single conductors and cables for calculating conduit and tubing fill

		#14(sol.)	#12(sol.)	#10(sol.)	#8	#6	#4	#3	#2	#1	1/0	2/0	3/0	4/0	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1250	1500	1750	2000
RW90	Dia mm	3.15	3.57	4.11	5.99	6.95	8.17	8.88	9.70	11.23	12.27	13.44	14.74	16.21	17.90	19.30	20.53	21.79	22.91	23.95	26.74	28.55	29.41	30.25	31.85	33.32	37.56	40.68	43.58	46.27
600V	Area mm^2	7.79	10.01	13.27	28.18	37.94	52.42	61.93	73.90	99.05	118.24	141.87	170.64	206.37	251.65	292.55	331.03	372.91	412.23	450.51	561.58	640.18	679.33	718.69	796.73	871.97	1,108.00	1,299.73	1,491.64	1,681.47
T90	Dia mm	2.59	3.01	3.81	5.49	6.45	8.23	8.94	9.76	11.33	12.37	13.54	14.84	16.31	18.04	19.44	20.67	21.93	23.05	24.09										
NYLON	Area mm^2	5.27	7.12	11.40	23.67	32.67	53.20	62.77	74.82	100.82	120.18	143.99	172.96	208.93	255.60	296.81	335.56	377.72	417.28	455.79										